

Ventielaansluitstuk 90° met 3x63mm of 2x90mm aansluiting

Algemeen

- Kunststof ventilaansluitstuk met ronde vormen voor een goede luchtgeleiding
- Geen scherpe randen en licht van gewicht
- Montage van slang zonder extra afdichting mogelijk
- Goede prijs-kwaliteit verhouding
- Geschikt voor extractie/afvoer en pulsie/toevoer
- Maximaal gewenst debiet;
 - 75m³/h voor de 3x63mm
 - 100m³/h voor de 2x90mm
- Opbouwhoogte
 - 3x63mm; 71mm
 - 2x90mm; 98mm

Montage

- Eenvoudige en snelle montage
 - Montage aansluitstuk m.b.v. één enkele montageband op bodem of aan plafond
 - Montage van de slang op het aansluitstuk met een kliksysteem (4 klikken), in de meeste gevallen lucht- en cementwaterdicht zonder gebruik van rubbers (optioneel verkrijgbaar)
- Toepasbaar voor instort-, dekvloer- en opbouwtoepassingen
- Geschikt voor tunnelbouw
- Standaard geschikt voor een vloer-/wanddikte tot 50mm, met optionele verlenghuls geschikt voor een vloer-/wanddikte tot 250mm

Ontwerp en materiaal

- Robuust; in het ontwerp is rekening gehouden met omstandigheden op de bouw
- Geen obstakels in het product waardoor makkelijk te reinigen
- Materiaal; PP
 - I.v.m. de mogelijkheid tot recycleren geldt dit ook voor de speciedeksels (optioneel verkrijgbaar).
- Producten zijn voorzien van anti-staticum
- Antibacterieel op aanvraag